



AGRIFARM GEAR 80W90 5L

Cena brutto	145,14 zł
Cena netto	118,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGRIFARM 80W90

Opis produktu

OLEJ PRZEKŁADNIOWY AGRIFARM GEAR 80W90 - 5 litrów

FUCHS AGRIFARM GEAR 80W90 to wielosezonowy olej przekładniowy przeznaczony do przekładni zsynchronizowanych i niesynchronizowanych, osi, skrzynek rozdzielczych i przekładni odbioru mocy w maszynach rolniczych i budowlanych.

Olej AGRIFARM GEAR 80W90 tworzy w przekładni wytrzymały film smarny, odporny na wysokie obciążenia i wysokie temperatury. Pozwala to na optymalną ochronę przed zużyciem ściernym oraz ogranicza hałas pracującej przekładni. Nie ulega nadmiernemu zagęszczaniu w niskich temperaturach, co pozwala na prawidłową pracę przekładni w niskich temperaturach otoczenia. Zwiększona smarność i ochrona przed zużyciem ściernym zapewnia właściwe zabezpieczenie przekładni nawet w przypadku krótkich prac polowych w okresie zimowym.

Olej przekładniowy GEAR 80W-90 posiada doskonałą odporność na ścinanie, przez co utrzymuje właściwą lepkość 80W-90 nawet w przypadku bardzo długich okresów pomiędzy wymianami. Zastosowane w oleju wysokiej jakości dodatki w należyty sposób zabezpieczają elementy przekładni przed korozją, również te wykonane ze stopów metali nieżelaznych. Nie ulega pienieniu nawet przy wysokich prędkościach obrotowych. Jest kompatybilny z uszczelniaczami zastosowanymi w przekładniach.

Olej FUCHS AGRIFARM GEAR 80W90 jest mieszalnym ze wszystkimi markowymi olejami przekładniowymi. Przed zastosowaniem oleju GEAR 80W90 nie jest wymagane płukanie przekładni.

Informacje techniczne

Przeznaczenie:

Olej przekładniowy

Lepkość SAE: 80W90

Norma API:

GL-4

GL-5

Dopuszczenia i rekomendacje:

MIL-L-2105 D

NH 520A

STEYR B-101

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 21A

Opakowanie : 5 litrów

Parametry

Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,898

Temperatura zapłonu [°C]: min. 210

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 135 do 165

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 13,5 do 16,5

Wskaźnik lepkości: min. 95

Temperatura utraty płynności [°C]: -27