



## AGRIFARM MOT 15W40 205L

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 800,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>3 089,43 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>15W40 MOT</b>             |

### Opis produktu

FUCHS AGRIFARM MOT 15W40 to olej silnikowy typu SHPD (Super High Performacnce Diesel) przeznaczony do wysokoobciążonych silników Diesla również z turbodoładowaniem. Przeznaczony jest do maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych.

Olej AGRIFARM MOT 15W-40 dzięki specjalnie zastosowanej formulacji spełnia wymagania europejskich i amerykańskich producentów silników. Jest olejem wielosezonowym. Jego właściwości pozwalają na stosowanie go w bardzo szerokim zakresie temperatur. Doskonale zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym, co jest również zasługą szybkiej cyrkulacji oleju w układzie smarowania. Posiada wysoką stabilność termiczną.

Olej MOT 15W40 utrzymuje wnętrze silnika w doskonałej czystości. Jego właściwości przeciwdziałają powstawaniu osadów i szlamów, co uniemożliwia zagęszczanie oleju. Zastosowanie oleju AGRIFARM MOT 15W40 pozwala na zoptymalizowanie przebiegów pomiędzy wymianami. Przy eksploatacji silników z tym olejem zauważalne są minimalne ubytki oleju.

### Cechy

#### Informacje techniczne

Przeznaczenie:

Olej silnikowy

Lepkość SAE: 15W40

Norma - ACEA:

E7

Norma API:

CI-4

Specyfikacje:

CAT ECF-1-a

CAT ECF-2

GLOBAL DHD-1

Dopuszczenia i rekomendacje:

ALLISON C-4

CASE MS 1121

CAT TO-2

CLASSE T2 E7

CUMMINS CES 20071

CUMMINS CES 20072

CUMMINS CES 20076

CUMMINS CES 20077

CUMMINS CES 20078

DAF

DEUTZ DQC III

IVECO 18-1804

MACK EO-M PLUS

MAN M 3275

MTU DDC TYPE-2

NH 330H

RENAULT RLD

RENAULT RLD-2

STEYR A-201

VOLVO VDS-3

---

Opakowanie : 5 litrów

Parametry

Gęstość w 15°C [kg/m<sup>3</sup>]: 0,882

Temperatura zapłonu [°C]: 226

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm<sup>2</sup>/s]: 110

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm<sup>2</sup>/s]: 14,6

Wskaźnik lepkości: 135

Temperatura płynięcia [°C]: -35