

Link do produktu: <https://roltruck.pl/agrifarm-mot-15w40-5l-p-11983.html>

AGRIFARM MOT 15W40 5L

Cena brutto	129,56 zł
Cena netto	105,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOT 15W40 5L

Opis produktu

FUCHS AGRIFARM MOT 15W40 to olej silnikowy typu SHPD (Super High Performacnce Diesel) przeznaczony do wysokoobciążonych silników Diesla również z turbodoładowaniem. Przeznaczony jest do maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych.

Olej AGRIFARM MOT 15W-40 dzięki specjalnie zastosowanej formulacji spełnia wymagania europejskich i amerykańskich producentów silników. Jest olejem wielosezonowym. Jego właściwości pozwalają na stosowanie go w bardzo szerokim zakresie temperatur. Doskonale zabezpiecza silnik przed zużyciem ściernym, co jest również zasługą szybkiej cyrkulacji oleju w układzie smarowania. Posiada wysoką stabilność termiczną.

Olej MOT 15W40 utrzymuje wnętrze silnika w doskonałej czystości. Jego właściwości przeciwdziałają powstawaniu osadów i szlamów, co uniemożliwia zagęszczanie oleju. Zastosowanie oleju AGRIFARM MOT 15W40 pozwala na zoptymalizowanie przebiegów pomiędzy wymianami. Przy eksploatacji silników z tym olejem zauważalne są minimalne ubytki oleju.

Cechy

Informacje techniczne

Przeznaczenie:

Olej silnikowy

Lepkość SAE: 15W40

Norma - ACEA:

E7

Norma API:

CI-4

Specyfikacje:

CAT ECF-1-a

CAT ECF-2

GLOBAL DHD-1

Dopuszczenia i rekomendacje:

ALLISON C-4

CASE MS 1121

CAT TO-2

CLASSE T2 E7

CUMMINS CES 20071

CUMMINS CES 20072

CUMMINS CES 20076

CUMMINS CES 20077

CUMMINS CES 20078

DAF

DEUTZ DQC III

IVECO 18-1804

MACK EO-M PLUS

MAN M 3275

MTU DDC TYPE-2

NH 330H

RENAULT RLD

RENAULT RLD-2

STEYR A-201

VOLVO VDS-3

Opakowanie : 5 litrów

Parametry

Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,882

Temperatura zapłonu [°C]: 226

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 110

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14,6

Wskaźnik lepkości: 135

Temperatura płynięcia [°C]: -35