



AGRIFARM STOU 10W30 20L

Cena brutto	490,00 zł
Cena netto	398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1030MC 20L

Opis produktu

FUCHS AGRIFARM STOU 10W30 to uniwersalny, wielofunkcyjny i wielosezonowy olej do zastosowania w maszynach i ciągnikach rolniczych.

Olej AGRIFARM STOU 10W30 (STOU/MFO, UTTO) jest olejem opartym na bazie mineralnej i ma zastosowanie w układach hydraulicznych, w przekładniach i jako olej silnikowy. W silnikach może być stosowany zarówno w jednostkach benzynowych, jak również w silnikach o zapłonie samoczynnym także z turbodoładowaniem. Pozwala na pracę bez zakłóceń jednostek silnikowych z katalizatorami spalin. Jako olej przekładniowy AGRIFARM STOU 10W30 może być stosowany w skrzyniach biegów i zwolnicach także z zastosowaniem sprzęgieł i mokrych hamulców. W układach hydraulicznych ma zastosowanie zarówno w układach siłowych jak i sterujących.

Właściwości oleju FUCHS AGRIFARM STOU 10W30 pozwalają na jego zastosowanie w ciągu całego roku, praktycznie we wszystkich warunkach pracy. Olej ten pozwala na pewny rozruch w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, powodując szybki obieg w magistrali olejowej. Pozwala to stanowczo zmniejszyć zużycie elementów silnika i pozostałych mechanizmów, z którymi współpracuje. Zapewnia optymalne smarowanie niezależnie od temperatury i obciążenia. Pozwala na ochronę antykorozyjną podczas dłuższych postojów urządzeń. Uniemożliwia powstawanie szkodliwych osadów niezależnie od warunków pracy. Najważniejszą jego cechą jest utrzymywanie wysokich parametrów w czasie całego okresu eksploatacji.

AGRIFARM STOU 10W30 ma gwarantowany przebieg 300 mth, jednak niezależnie od przebiegu należy dokonać jego wymiany 1 raz w roku. Jest mieszalny z olejami mineralnymi tej klasy jakościowej i przy wymianie nie jest wymagane płukanie układów smarowania.

Cechy

Informacje techniczne

Przeznaczenie:

Olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny

Lepkość SAE: 10W30

Norma API:

CD

CE

GL-4

Specyfikacje:

SAE J306

Dopuszczenia i rekomendacje:

DIN 51 524-3

HVLP (D)

STOU/MFO

TOU

UTTO

Parametry

Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,881

Temperatura zapłonu [°C]: 232

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 67,46

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 9,941

Wskaźnik lepkości: min. 130

Temperatura utraty płynności [°C]: -33