



AGRIFARM STOU 10W30 60L

Cena brutto	1 050,42 zł
Cena netto	854,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AGRIFARM 10W30

Opis produktu

FUCHS AGRIFARM STOU 10W30 to uniwersalny, wielofunkcyjny i wielosezonowy olej do zastosowania w maszynach i ciągnikach rolniczych.

Olej AGRIFARM STOU 10W30 (STOU/MFO, UTTO) jest olejem opartym na bazie mineralnej i ma zastosowanie w układach hydraulicznych, w przekładniach i jako olej silnikowy. W silnikach może być stosowany zarówno w jednostkach benzynowych, jak również w silnikach o zapłonie samoczynnym także z turbodoładowaniem. Pozwala na pracę bez zakłóceń jednostek silnikowych z katalizatorami spalin. Jako olej przekładniowy AGRIFARM STOU 10W30 może być stosowany w skrzyniach biegów i zwolnicach także z zastosowaniem sprzęgieł i mokrych hamulców. W układach hydraulicznych ma zastosowanie zarówno w układach siłowych jak i sterujących.

Właściwości oleju FUCHS AGRIFARM STOU 10W30 pozwalają na jego zastosowanie w ciągu całego roku, praktycznie we wszystkich warunkach pracy. Olej ten pozwala na pewny rozruch w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, powodując szybki obieg w magistrali olejowej. Pozwala to stanowczo zmniejszyć zużycie elementów silnika i pozostałych mechanizmów, z którymi współpracuje. Zapewnia optymalne smarowanie niezależnie od temperatury i obciążenia. Pozwala na ochronę antykorozyjną podczas dłuższych postojów urządzeń. Uniemożliwia powstawanie szkodliwych osadów niezależnie od warunków pracy. Najważniejszą jego cechą jest utrzymywanie wysokich parametrów w czasie całego okresu eksploatacji.

AGRIFARM STOU 10W30 ma gwarantowany przebieg 300 mth, jednak niezależnie od przebiegu należy dokonać jego wymiany 1 raz w roku. Jest mieszalny z olejami mineralnymi tej klasy jakościowej i przy wymianie nie jest wymagane płukanie układów smarowania.

Cechy

Informacje techniczne

Przeznaczenie:

Olej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny

Lepkość SAE: 10W30

Norma API:

CD

CE

GL-4

Specyfikacje:

SAE J306

Dopuszczenia i rekomendacje:

DIN 51 524-3

HVLP (D)

STOU/MFO

TOU

UTTO

Parametry

Gęstość w 15°C [kg/m³]: 0,881

Temperatura zapłonu [°C]: 232

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 67,46

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 9,941

Wskaźnik lepkości: min. 130

Temperatura utraty płynności [°C]: -33