

Link do produktu: <https://roltruck.pl/filtr-hydrauliki-sph18071-p-13140.html>



FILTR HYDRAULIKI SPH18071

Cena brutto	47,26 zł
Cena netto	38,42 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPH18071

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Smarownica z wygiętą rurką dyszy M 10 x 1, 150 mm (12 635), złączką napełniającą (FN), M 10 x 1 gz (12 670) i ustnikiem 4 BA, M 10 x 1 (12 631).

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Marka Pressol
- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
 - Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
 - Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra (Brak smarowania pozornego)
 - Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
 - Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
 - Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
 - Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
 - Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru lub do wciśnięcia mankieta do uszkodzonych kartusz
 - Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą siły sprężyny

Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt L

Ciśnienie tłoczenia do (bar) 400.00

Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850.00

Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1,200.00

Kolor srebrny

Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1.00

Zalecane ciśnienie powietrza (bar) 6.00

Minimalne ciśnienie powietrza (bar) 2.00

Maksymalne ciśnienie powietrza (bar) 8.00

Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem do nałożenia szpachelką

Objętość napełniania (ml) 500.00

Objętość tłoczenia/skok (cm3) 0.80

Pokrywa zamykająca luźny

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej M 10 x 1

Przyłącze sprężonego powietrza Tulejka gwintowana, 6 mm do węża, DN 6 (20 132)

Stosunek przełożenia 50:1

Tłoczenie smaru do głowicy smarownicy Tłoczenie smaru w skoku pojedynczym

Złączka napełniająca M 10 x 1

Masa (kg) 1.84

Kod EAN 4103810180712