



SMAROWNICA RĘCZNA PRESSOL

Cena brutto	148,85 zł
Cena netto	121,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12636101

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Smarownica z węzłem pancernym M 10 x 1 gz, 11 x 300 mm (12 655), ustnikiem hydraulicznym M 10 x 1 gw (12 631) i złączką napełniającą (FN), M 10 x 1 gz (12 670)

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Marka Pressol

- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem lub kartuszy
- Mankiet, w zależności od ruchliwości korbowodu, może zostać wprowadzony również przy uszkodzonej kartuszy lub przy niewymiarowej kartuszy
- Certyfikowany przez TÜV
- Tłok produktu, cylinder i oring z dokładnością pasowania 6 ? (brak smarowania pozornego)
- Nie występuje smarowanie pozorne, system uszczelnień oringowych i kulka zaworowa zapobiegają cofaniu się sprężonego oleju znajdującego się w głowicy smarownicy
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Zawór napełniający-spustowy z głowicą smarownicy
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Dzięki silnemu żłobkowaniu pewniejszy chwyt
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Uchwyt antypoślizgowy na dźwigni smarownicy
- Pozwala również przy silnym przeciwcisnieniu na zmienne ciśnienie smarowania przy jednolitej wywieranej sile
- Trudno dostępne miejsca mogą stać się już dostępne, gdyż przy najmniejszym otwarciu dźwigni smar jest niezawodnie zasysany i pompowany do punktu smarowania
- Pokrywa luzem z zaciskiem umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru lub do wciśnięcia mankieta do uszkodzonych kartuszy
- Dźwąż przesuwany blokowany w każdej pozycji - dźwąż przesuwany nie musi być wyciągnięty całkowicie do tyłu w celu uwolnienia smaru od nacisku sprężyny (smar się nie zmydla)
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

Aktywowanie tłoka pompy smarującej za pomocą dźwigni ręcznej

Aktywowanie korbowodu poprzez uchwyt L

Ciśnienie tłoczenia do (bar) 400.00

Ciśnienie rozrywające systemu (bar) 850.00

Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar) 1,200.00

Kolor czarny

Grubość ścianki rurki smarownicy (mm) 1.00

Możliwości napełnienia 400-g kartusza smaru, DIN 1284, lub smar luzem do nałożenia szpachelką

Objętość napełniania (ml) 500.00

Objętość tłoczenia/skok (cm3) proporcjonalnie do drogi dźwigi ręcznej, maks. 1,6

Pokrywa zamykająca luźny

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej M 10 x 1

Średnica tłoka pompy smarującej (mm) 9.00

Zgodność z normami DIN 1283

Złączka napełniająca M 10 x 1

Wymiary (mm) 390 x 120 x 66

Masa (kg) 1.25

Kod EAN 4103810129810